



**NXLI**  
**PC LAPTOP INTERFACE**  
Installation Instructions / Owner's Manual



## SOFTWARE INSTALLATION

The software is designed for use with Windows® XP . Windows® Vista was not supported at the time of printing of this manual. However we are continually improving upgrading our software. Please check our website for the latest information and updates regarding the NXCS software at [www.nxsmobileaudio.com/nxcsupdate.htm](http://www.nxsmobileaudio.com/nxcsupdate.htm)

- 1.) Insert the installation Disc in your CD ROM. Click on My Computer and find the drive that contains the NXCS software (i.e. D:\ where drive D is the CD ROM drive.)
- 2.) Find the file NXCS\_Setup.exe and double click on the file to start the installation process.
- 3.) The “Welcome to NXCS Setup Wizard” window will appear, click “Next” to proceed to the software installation.
- 4.) In the next step you must agree to the End-User Licencing agreement proceed to the installation of the NXCS software.
- 5.) Important!: Once the software is installed follow the laptop connection procedure .

\*Windows is a registered Trademark of Microsoft Corporation.

## LAPTOP CONNECTIONS

**IMPORTANT!** Install software first before attaching the NXLI to your computer. The software installs the drivers needed for the NXLI when it first attached to the computer's USB port.

- 1.) Turn on the amplifier(s).

2.) Turn on your computer. Make sure if your laptop offers a Power Save mode, the you adjust your settings to maximum performance. The Power Save mode normally reduces the performance of the CPU in order to conserve battery life. However it can cause problems to the NXCS software and resources required for operation and saving of the settings.

3.) Connect the RJ-11 from the NXLI to the amplifier's DSP Netlink Input. Once connected, the NXLI will search the network for amplifier(s). A Blue LED light on the NXLI located behind the RJ-11 input jack will blink as it searches the network. Once the amplifiers are found the LED will remain solid to let you know the the NXLI is ready.

4.) Confirm that you have installed the NXCS software and make sure the NXCS software is closed.

5.) Next connect the NXLI's USB plug into an available USB Port on your computer.

6.) *(This step is only required for first time use)* The computer will display a window "New Hardware Found". Check the box "Yes, this time only" and click "Next". In the next window you will be asked "If your hardware came with an installation CD or floppy disc, insert it now". There is no need to insert the disc since you have already installed the software. Select "Install the CD Install the Software Automatically (Recommended)" and click "Next". The new hardware wizard will search your hard drive for the drivers that were installed by the NXCS software and load them. Once the drivers are loaded click "Finish" and the software is ready to use.

5.) Double click on the NXS Mobile Audio icon on your desktop to open the NXCS software. During startup the program will scan the DSP Netlink for amplifiers in the system and load the software.

**IMPORTANT!** Make sure follow steps 1 through 5 each time you are connecting the NXLI. The NXLI must connect to the amplifiers first and successfully find the amplifiers on the network before you connect to your computer.

# SOFTWARE INSTALLATION

Die Software ist für Windows® XP bestimmt. Windows® Vista wurde zum Zeitpunkt des Drucks dieser Bedienungsanleitung noch nicht unterstützt. Wir verbessern allerdings jederzeit die Software und bieten unter [www.nxsmobileaudio.com/nxsupdate.htm](http://www.nxsmobileaudio.com/nxsupdate.htm) die neuesten Updates an.

- 1.) Legen Sie die Installations-CD in das Laufwerk ein. Klicken Sie auf „Arbeitsplatz“ und doppelklicken Sie auf das entsprechende Laufwerk.
- 2.) Öffnen Sie NXCS\_Setup.exe mit einem Doppelklick und starten Sie somit den Installationsvorgang
- 3.) Es öffnet sich das „Willkommen beim NXCS Setup Wizard“ Fenster. Klicken Sie nun auf „Weiter“ um fortzufahren.
- 4.) Im folgenden Schritt müssen Sie den Endverbraucher Lizenzbedingungen zustimmen, um die Software installieren zu können.
- 5.) Wichtig!: Wenn die Software installiert ist, befolgen Sie unbedingt die Anschlussanleitung auf der nächsten Seite!

\*Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

## NOTEBOOK ANSCHLÜSSE

**WICHTIG!** Installieren Sie erst die NXCS Software, bevor Sie das NXLI an das Notebook anschließen. Die Software installiert die Treiber, die das NXLI beim ersten Anschluss an den USB-Port benötigt.

- 1.) Schalten Sie die Verstärker ein.

- 2.) Schalten Sie den Computer an. Prüfen Sie, ob Ihr Notebook einen Power Safe Modus besitzt und stellen Sie die auf maximale Arbeitsleistung. Der Power Safe Modus reduziert im Normalfall die Arbeitsleistung der CPU um Strom zu sparen. Dies kann zu Problemen mit der Software führen, da wichtige Ressourcen für die Software fehlen.
- 3.) Verbinden Sie das RJ-11 Kabel vom NXLI mit dem Verstärker DSP Netlink Input. Sobald die Verbindung besteht, sucht das NXLI nach vorhandenen Verstärkern. Eine blaue LED in der NXLI Buchse blinkt während diesem Vorgang. Nachdem die Suche abgeschlossen ist, leuchtet die LED dauerhaft und zeigt so die Einsatzbereitschaft des NXLI an.
- 4.) Vergewissern Sie sich, das die Software installiert ist und das Programm geschlossen ist.
- 5.) Verbinden Sie nun das NXLI mittels dem USB-Kabel mit dem Computer.
- 6.) (Der folgende Schritt ist nur für die erste Benutzung) Das Notebook zeigt in einem Fenster an: „Neue Hardware gefunden“. Selektieren Sie „Nur dieses mal“ und drücken Sie dann auf „weiter“. Im nächsten Fenster werden Sie gefragt, ob Sie einen Treiber von einer CD laden wollen. Dies ist nicht notwendig, da der Treiber zusammen mit der Software installiert wurde. Wählen Sie daher „Treiber automatisch installieren“. Der Computer durchsucht nun die Festplatte nach dem Treiber. Nachdem der Treiber geladen ist, klicken Sie auf „Fertigstellen“ und die Software ist einsatzbereit.
- 7.) Klicken Sie nun auf das Icon „NXS Mobile Audio“, um die Software zu öffnen. Während des Startvorgangs werden die Daten aus dem DSP Netlink gelesen und dann das Benutzerfenster geöffnet.

**WICHTIG!** Befolgen Sie jedes Mal die Schritte 1 bis 5, wenn Sie das NXLI mit dem Computer verbinden. Das NXLI muss immer erst mit den Verstärkern verbunden werden, um alle Verstärker im System zu finden, bevor die Verbindung zum Computer hergestellt wird.

## INSTALACIÓN DE SOFTWARE

El software esta diseñado para uso con Windows® XP. El Windows® Vista no fue soportado a la hora de la impresión de este manual. Sin embargo estamos actualizando nuestro software para que pueda ser soportado por versiones mas recientes. Por favor visite nuestra página de internet para saber si hay información y actualizaciones más recientes con respecto al software de NXCS. Por favor visítenos en [www.nxsmobileaudio.com/nxcsupdate.htm](http://www.nxsmobileaudio.com/nxcsupdate.htm).

- 1.) Inserte el disco de la instalación en su CD-ROM. Diríjase a MI PC y busque el icono de CD-ROM que contiene el software de NXCS (es decir de D: \donde está la unidad CD-ROM.)
- 2.) Encontrar el archivo NXCS\_Setup.exe y hacer doble click en el archivo para comenzar el proceso de instalación.
- 3.) Aparecerá la ventana del "Asistente de instalación del NXCS", presione "SIGUIENTE" para proceder a la instalación del software.
- 4.) En el siguiente paso usted deberá aceptar al acuerdo de autorización del Extremo-Usuario para así proceder a la instalación del software de NXCS.
- 5.) Importante! Una vez que el software esté instalado siga el procedimiento de la conexión de la computadora portátil en la siguiente página.

\*Windows es una marca registrada de la Corporación de Microsoft.

## CONEXION DE COMPUTADORA PORTATIL

**¡IMPORTANTE!** Instale el software primero antes de conectar el NXLI a su computadora. El software instalara los controladores necesarios para el NXLI, en cuanto se conecte al USB.

- 1.) Prenda el amplificador(s).



2.) Prenda su computadora. Cerciórese de si su computadora portátil ofrece un modo economizador de energía, donde usted ajustará al máximo rendimiento. Normalmente el modo economizador reduce el funcionamiento del CPU para conservar la vida de la batería. Sin embargo puede causar problemas al software y a los recursos de NXCS requeridos para la operación y el guardado de los ajustes.

3.) Conecte el cable RJ-11 del NXLI a la entrada o conector del DSP del amplificador Netlink . Una vez conectado, el NXLI buscará amplificadores en la red. Una luz Azul LED localizada en el NXLI que esta detrás del RJ-11 va a parpadear mientras busca esto busca la red. Una vez que los amplificadores son encontrados, el LED permanecerá sólido para dejarle saber que el NXLI está listo.

4.) Confirme que usted ha instalado el software de NXCS y se asegúrese de que el software de NXCS "NO" este abierto.

5.) Después conecte el NXLI en un Puerto de USB disponible en su computadora.

6.) (Este paso se requiere solamente para el uso por primera vez) la computadora exhibirá a un ventana "hardware nuevo encontrado". Seleccione la opción del recuadro "sí", este vez solamente" y presione "Siguiente". En la ventana a continuación le preguntarán "si su hardware vino con un CD de la instalación o un disco flexible, ahora insértele". No hay necesidad de insertar el disco puesto que usted ha instalado ya el software. Seleccione "Instalar el CD, Instale el Software Automáticamente (recomendado)" y seleccione "Siguiente". El nuevo asistente de herramienta ( hardware wizard) buscará en el disco duro los controladores que fueron instalados por el software de NXCS y los cargará. Una vez que los controladores sean instalados dar clic en "Finalizar" y el software esta listo para utilizar con el NXLI.

7.) Dar doble click en el icono "audio móvil de NXS" que aparecerá en el escritorio de su computadora para poder abrir el software de NXCS. Durante arranque el programa explorará el DSP Netlink para los amplificadores en el sistema y cargará el software.

**¡IMPORTANTE!** Asegúrese seguir los pasos del 1 al 5 cada vez que usted este conectando el NXLI . El NXLI tiene que estar conectado al amplificador primero y con éxito se podrá encontrar los amplificadores en la red antes de que usted conecte el NXLI a su computadora.

# TAKE CONTROL



[www.nxsmobileaudio.com](http://www.nxsmobileaudio.com)

NXS NXLI Manual  
Rev. 9.24.07